

# Longtherm RHB-110-180, lutowany wymiennik ciepła, 230 °C, 25 bar

Indeks: 8021200



## Dane

|                                                  |              |
|--------------------------------------------------|--------------|
| Typ                                              | RHB-110-180  |
| Liczba płyt                                      | 180          |
| Grubość płyty                                    | 0,30 mm      |
| Pojemność po stronie pierwotnej (k2/k3)          | 20,60 l      |
| Pojemność po stronie wtórnej (k4/k1)             | 20,60 l      |
| Materiał płyty                                   | AISI 316L    |
| Materiał uszczelnienia                           | Miedź        |
| Maks. dop. temperatura pracy                     | 230 °C       |
| Maks. rozwarcie pierwotne / wtórne               | 100 K        |
| Maks. dop. ciśnienie pracy                       | 25 bar       |
| Przyłącze                                        | AG 2"        |
| Materiał przyłącza                               | AISI 316L    |
| Wariant przyłącza                                | Rura z gwint |
| Maks. wysokość                                   | 620 mm       |
| Wysokość k2-k3/k4-k1                             | 520 mm       |
| Szerokość                                        | 191 mm       |
| Rozstaw króćców między stroną pierwotną i wtórną | 91 mm        |
| Głębokość                                        | 478 mm       |
| Waga                                             | 89,86 kg     |

## Opis

Longtherm

Lutowany jednokierunkowy płytowy wymiennik ciepła ze stali szlachetnej (1.4404) lutowany próżniowo lutem miedzanym. Wielkości R..B-14 bis R..B-110 z przyłączem gwintowanym, R..B-235 z przyłączem kołnierzowym wg DIN.

Dopuszczenie zgodnie z Dyrektywą o urządzeniach ciśnieniowych 2014/68/UE. Ze znakiem CE.