

# Isolatie voor hydraulische ronde wissels DN350, 100 mm minerale wol, mantel van verzinkt plaatstaal

Artikelnummer: 4207933

**reflex**

Thinking solutions.



## Kenmerken

Type	DN350
Isolatiesterkte	100 mm
Isolatiemateriaal	minerale wol
Brandklasse isolatiemateriaal volgens DIN 4102	A1
Brandklasse buitenmantel volgens DIN 4102	A1
Buitenmateriaal	mantel van verzinkt plaatstaal
Thermische geleidbaarheid	0,038 W/m*K
Max. omgevingstemperatuur	130 °C
Aansluiting	DN200
Gewicht	55,50 kg

## Beschrijving

Warmte-isolatie, bestaande uit in elkaar grijpende halve schalen met eindstukken. Individuele en precies passende uitsparingen voor alle aansluitstukken worden in de fabriek aangebracht. De halve schalen worden gemonteerd met behulp van roestvrije spanbanden en snelschroefsluitingen. Dit maakt een eenvoudige montage mogelijk en ook de demontage voor inspectiedoeleinden.

De isolatiedikte voldoet aan de huidige GEG (Gebäudeenergiegesetz; Duitse wet betreffende de energie van gebouwen). De isolatie is niet diffusiedicht.