Variomat pamattvertne VG 600, paredzēta Variomat spiediena uzturēšanas stacijām, pelēks, 6 bar

Preces numurs: 8600411

Thinking solutions.



īpašības

Tips	VG 600
Krāsa	pelēks
Nominālais tilpums	600 l
Maks. derīgais tilpums	540 l
Maks. pieļaujamā sistēmas temperatūra	120 °C
Maks. pieļaujamā drošības temperatūra	110 °C
Min. pieļaujamā darba temperatūra	-10 °C
Maks. pieļauj. darba temperatūra	70 °C
Maks. pieļauj. darba pārspiediens	6 bar
Pieslēgums	G 1"
Diametrs	740 mm
Maks. augstums	1807 mm
Ūdens savienojuma augstums	177 mm
Augstums sasvērtā stāvoklī apm.	1814 mm
Svars	96,80 kg

Apraksts

Variomat VG
Membrānas izplešanās trauks viena vai divu sūkņu vadītām spiediena uzturēšanas stacijām Variomat, bez spiediena, slēgts pret atmosfēru. Apliecinājums saskaņā ar Spiedieniekārtu direktīvu 2014/68/ES. Trauki ir būvēti saskaņā ar DIN EN 13831 un VDI 4708 vai AD 2000.

- stāvošs, ar balsta konstrukciju
- nomaināma necaurlaidīga membrāna saskaņā ar DIN EN 13831
- ārēji pārklāts ar plastmasu
- ar mērcaurules atgāzošanu