

# Variomat vaso secondario VF 1500, per le stazioni di mantenimento della pressione Variomat, grigio, 6 bar

Codice articolo: 8610905

**reflex**

Thinking solutions.



## Caratteristiche

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| Tipo                                       | VF 1500   |
| Colore                                     | grigio    |
| Volume nominale                            | 1500 l    |
| Volume utile netto max                     | 1350 l    |
| Temperatura di sistema amm.                | 120 °C    |
| Temperatura di sicurezza massima ammessa   | 110 °C    |
| Temperatura esercizio minima               | 0 °C      |
| Temperatura esercizio massima              | 70 °C     |
| Sovrapressione d'esercizio massima ammessa | 6 bar     |
| Attacco                                    | G 1"      |
| Diametro                                   | 1200 mm   |
| Altezza max.                               | 2127 mm   |
| Altezza attacco acqua                      | 460 mm    |
| Misura di ribaltamento ca.                 | 2153 mm   |
| Peso                                       | 320,00 kg |

## Descrizione

### Variomat VF

Vaso di espansione dinamico a membrana per Variomat stazioni di mantenimento pressione controllate tramite una o due pompe, vaso non in pressione, chiuso all'atmosfera. Omologazione secondo la direttiva PED 2014/68/UE. Vasi costruiti secondo norma EN 13831 e VDI 4708 o AD 2000.

- verticale con piedini
- membrana a vescica intercambiabile secondo EN 13831
- rivestimento esterno in resina epossidica di lunga durata
- con degasaggio acqua impianto in modo di distensione pressione nel tubo sonda interno
- manicotto laterale per attacco sensore integrità membrana
- vaso di base VG con piedino con trasduttore pressione per misurazione contenuto acqua impianto