

Reflex Exdirt D 323.9 R, vuilafscheider met lasaansluiting, 110 °C, 10 bar

reflex

Thinking solutions.



Kenmerken

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Type | D 323.9 R |
| Kleur | grijs |
| Materiaal behuizing | gelakt staal |
| Inbouwvariant | horizontaal |
| Bedrijfstemperatuur | 0 °C - 110 °C |
| Bedrijfsoverdruk | 10 bar |
| Aansluiting | 323,9 |
| Reinigingsaansluiting | IG 2" |
| Aansluitingsvariant | lasaansluiting |
| Max. volumestroom | 405,0 m ³ /h |
| Debiet-karakteristiek kvs | 1696,7 m ³ /h |
| Diameter | 634 mm |
| Max. hoogte | 1535 mm |
| Hoogte midden-flens (afscheiding) | 413 mm |
| Min. onderhoudshoogte | 1000 mm |
| Inbouw lengte | 850 mm |
| Gewicht | 330,00 kg |

Beschrijving

Vuil- en slibafscheider voor verwarmings- en koelwatersystemen of gesloten, met vloeistof gevulde systemen.

Geschikt voor water en water/glycolmengsel tot een mengverhouding van 50/50%.

Armatuur voor het verwijderen van deeltjes vanaf een grootte van 5,0 micrometer uit de vloeistofstroom met een speciaal hiervoor ontworpen inzetstuk.

De reiniging en lediging van de vuilvangkamer is via een eigen kogelkraan voor het verwijderen van slib mogelijk zonder de werking te onderbreken.

Onderhoudsflens voor gemakkelijke toegang tot de behuizing voor reinigings- en inspectiewerkzaamheden.

