

Fillcontrol Auto Compact 8,5, układ uzupełniania ubytków wody z pompą

Indeks: 8688500



Dane

Typ	Auto Compact 8,5
Min. temperatura otoczenia	0 °C
Maks. temperatura otoczenia	35 °C
Maks. dop. temperatura pracy	30 °C
Maks. dop. ciśnienie pracy	10 bar
Maks. dop. ciśnienie wytworzone przez pompę	8,5 bar
Maks. ciśnienie na dopływie	5,5 bar
Przyłącze wejście / wyjście	G 3/8" / G 3/8"
Przyłącze przelewu	DN32/PN16
Min. wysokość podnoszenia pompy	0,12 m³/h
Wydajność maks.	0,18 m³/h
Maks. elektr. moc znamionowa	0,70 kW
Min. wydajność na dopływie	360 l/h
Maks. wysokość	619 mm
Szerokość	579 mm
Głębokość	287 mm
Waga	19,10 kg

Opis

Fillcontrol Auto Compact

Monitorowanie funkcji stabilizacji ciśnienia w zamkniętych instalacjach wody grzewczej i chłodniczej oraz kontrola funkcji uzupełniania wody i pierwszego oraz ponownego napełnienia instalacji. Kontrolowane uzupełnianie wody oraz funkcja pierwszego i ponownego napełnienia instalacji.

Odpowiedni szczególnie do instalacji o niskim ciśnieniu wody uzupełniającej. Oznaczenie CE.

Urządzenie w formie jednostki do montażu ściennego składające się z części hydraulicznej oraz sterownika Control Basic. Całość umieszczona w chroniącej przed zanieczyszczeniem obudowie z polipropylenu ekspandowanego ze zdejmowaną osłoną serwisową.

Moduł hydrauliczny składa się z pompy podnoszącej ciśnienie z elektronicznym czujnikiem ciśnienia i wbudowanego, rozdzielającego systemu, bezciśnieniowego zbiornika pośredniego z zaworem pływakowym do ochrony wody pitnej zgodnie z DIN 1988-100 i PN-EN 1717.