Refix DE 120, niet doorstroomd membraan-drukexpansievat, blauw, 25/4 bar

Artikelnummer: 7313700

Thinking solutions.



Kenmerken

Type	DE 120
Kleur	blauw
Materiaal Membraam	Butyl
Nominaal volume	120 l
Max. bruikbaar volume	96,9 l
Maximaal toelaatbare temperatuur	70 °C
Min. toelaatbare bedrijfstemperatuur	-10 °C
Max. toelaatbare bedrijfstemperatuur	70 °C
Max. toel. bedrijfsoverdruk	25 bar
Gasvoordruk af fabriek	4 bar
Aansluiting	DN50/PN40
Diameter	450 mm
Max. hoogte	1253 mm
Hoogte wateraansluiting	159 mm
Kantelmaat ca.	1285 mm
Gewicht	108,00 kg

Beschrijving

Refix DE
Niet doorstroomd membraan-drukexpansievat voor watertoevoersystemen, die niet zijn onderworpen aan DIN 1988, bijv. brandblus- en bedrijfswatersystemen, vloerverwarmingen of warmtebronsystemen. Vaten zijn ontworpen en vervaardigd in overeenstemming met DIN EN 13831. Goedkeuring overeenkomstig Richtlijn Drukapparatuur 2014/68/EU.

- vol membraan volgens EN 13831 / vanaf 50 liter vervangbaar
- toevoeging antivriesmiddel minimaal 25 tot 50 %
- onderdelen die in contact komen met water zijn corrosiebestendig
- duurzame epoxyhars coating
- tot 33 liter met bevestigingsplaatjes, vanaf 50 liter met poten
- volgende types incl. manometer:
  → 10/16 bar: vanaf Ø 1.000 mm
  → 25 bar: vanaf Ø 450 mm
- manometer en ventiel door metalen beugel beschermd

Opmerking:
Geen goedkeuring vereist volgens de Zwitserse richtlijn SWKI HE301-01 en SVTI bij (PSV * VN ≤ 3.000 bar * liter).