# Kompaktverteiler 700/501, thermisch getrennt, variable Stutzenabstände, 16 bar, 110 °C

Artikelnummer: 4202343

Thinking solutions.



## Merkmale

| | |
|---|---|
| Typ | 700/501 |
| Material | S 235 JR |
| Betriebstemperatur | -10 °C - 110 °C |
| Betriebsüberdruck | 0 bar - 16 bar |
| Max. Anschluss Verbraucherkreis | bis DN300 |
| Max. Volumenstrom | 391,0 m³/h |
| Leistung bei ΔT 20 °K | 9100,00 kW |
| Max. Anschluss Erzeugerkreis | bis DN350 |
| Kammergröße | 700/501 |
| Wandstärke | 15,0 mm |
| Gewicht | 356,7 kg/lfdm |

## Beschreibung

Kombinierter Vor- und Rücklaufverteiler, bestehend aus Vierkantrohr mit nebeneinander angeordneten, durch sinusförmige Trennwände und 20 mm breiter Luftschicht geteilte Kammern aus schwarzem Stahlblech S235. Die Luftschicht dient zur Verringerung des Wärmeübergang zwischen der Vor- und Rücklaufkammer.

Ermöglicht eine platzsparende und übersichtliche Anordnung der jeweiligen Heiz- oder Kühlkreise. Anschlussstutzen als Gewinde- oder Flanschstutzen ausgeführt und auf Höhe der Absperrarmaturen ausgerichtet. Wahlweise von oben, seitlich oder unten möglich. Entleerungsmuffen für Vor- und Rücklaufkammer sind standardmäßig vorhanden..

Das Bauteil ist werkseitig 100% dichtigkeitsgeprüft und grundiert.