

Storatherm Aqua Solar AF 200/2_A, Acumulador solar, blanco, 10 bar

Número de artículo: 7355600



Características

Tipo	AF 200/2_A
Color	blanco
Tipo de aislante	revestimiento de plástico
Grosor de la capa de aislante	75 mm
Clase de eficiencia energética	A
Contenido nominal	187 l
Contenido nominal tubo ondulado	5 l
Diseñado según	EN 12897
Temperatura de servicio adm. transferidor de calor	110 °C
Sobrepresión de servicio máx. adm.	10 bar
Presión de servicio adm. transferidor de calor	16 bar
Sobrepresión de servicio	10 bar
Anschluss Flansch EFHR (berechnet)	DN110
Manguito de conexión EEHR	G 1 1/2"
Conexión agua potable	R 1"
Conexión superficie(s) de calefacción	R 1"
Conexión de circulación	R 3/4"
Conexión agua fría/caliente	R 1"
Conexión avance/retorno	R 1"
Número NL convencional	1,1
Número NL solar	4,2
Pérdidas por mantenimiento de calor	40 W
Superficie de calefacción superior	0,66 m²
Superficie de calefacción inferior	0,94 m²
Diámetro sin aislamiento	500 mm
Altura máx.	1260 mm
Altura sin aisl.	1222 mm
Ancho	650 mm
Profundidad	747 mm
Medida basculante aprox.	1461 mm
Peso	70,00 kg

Descripción

Storatherm Aqua Solar

Acumulador de agua caliente para el calentamiento indirecto de agua potable con apoyo solar en versión vertical y dos intercambiadores de calor interiores.

Depósito del acumulador de acero S235JR+AR, diseñado según DIN EN 12897 y directiva de dispositivos de presión 2014/68/UE. El esmaltado para agua potable correcta a nivel higiénico se produce según DIN 4753 T3.

Acumulador de agua potable hasta 500 litros aislado con sistema de aislamiento no extraíble, de alta eficiencia, según DIN 4102-1 clase de material de construcción B2, acumulador de agua potable > 500 a 1000 litros aislado con 100 mm, acumulador de agua potable > 1000 litros con aislamiento de tela extraíble de 120 mm, según DIN 4102-1 clase de material de construcción B2. Los acumuladores hasta 2000 litros se suministran con aislamiento. Los acumuladores a partir de 3000 litros se transportan horizontalmente sin aislamiento. El aislamiento debe solicitarse aparte.

Depósito de agua potable hasta 500 litros disponible en las clases de eficiencia energética A, B y C. Depósito de agua potable > 500 litros solo disponible en la clase de eficiencia energética C.

Las pérdidas por mantenimiento de calor se han determinado en bancos de pruebas certificados externamente.