

# Storatherm Aqua AF 500/1M\_B, Zásobník s pitnou vodou s Fóliový plášť, biela, 10 bar

Číslo výrobku: 7862000

**reflex**

Thinking solutions.



## Vlastnosti

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Typ                                          | AF 500/1M_B   |
| Farba                                        | biela         |
| Typ izolácie                                 | Fóliový plášť |
| Húbka izolácie                               | 76,5 mm       |
| Trieda energetickej efektívnosti             | B             |
| Menovitý obsah                               | 463 l         |
| Menovitý obsah vlnovitej trubky              | 13 l          |
| Vyhotovené podľa                             | EN 12897      |
| Počet objímok                                | 1 St.         |
| Prípust. prevádzková teplota výmenníka tepla | 110 °C        |
| Max. príp. prevádzkový pretlak               | 10 bar        |
| Príp. prevádzkový tlak výmenníka tepla       | 16 bar        |
| Prevádzkový pretlak                          | 10 bar        |
| Anschluss Flansch EFHR (berechnet)           | DN110         |
| Náštavec EEHR                                | G 1 1/2"      |
| Prípojka pitnej vody                         | R 1"          |
| Prípojka Vykurovacia plocha(y)               | R 1"          |
| Cirkulačná prípojka                          | R 3/4"        |
| Prípojka studenej vody/teplej vody           | R 1"          |
| Prípojka prítoku/odtoku                      | R 1"          |
| NL počet tradičný                            | 18,0          |
| Straty udržania tepla                        | 78 W          |
| Vykurovacia plocha hore                      | 1,90 m²       |
| Priemer                                      | 750 mm        |
| Max. výška                                   | 1921 mm       |
| Hĺbka                                        | 831 mm        |
| Miera sklopenia cca.                         | 2043 mm       |
| Hmotnosť                                     | 189,00 kg     |

## popis

Storatherm Aqua

Zásobník teplej vody na nepriamy ohrev TUV vo zvislej polohe s vnútorným výmenníkom tepla.

Zásobník vyrobený z ocele S235JR + AR, navrhnutý podľa DIN EN 12897 a smernice o tlakových zariadeniach 2014/68 / EU. Smaltovanie pre hygienicky nezávadnú pitnú vodu sa vykonáva podľa DIN 4753 T3.

Zásobníky na pitnú vodu do 500 litrov izolované s neodnímateľným, vysoko účinným [! - V: patrr448417502745 @ This @ class46001051686421--] izolačným systémom, podľa DIN 4102-1 trieda stavebného materiálu B2, zásobníky na pitnú vodu nad 500 až 1 000 litrov izolované so 100 mm, zásobníky pitnej vody nad 1000 litrov so 120 mm odnímateľnou penovou izoláciou, podľa DIN 4102-1 trieda stavebných materiálov B2. Zásobníky do 2 000 litrov sa dodávajú s izoláciou. Zásobníky od 3 000 litrov sa prepravujú vodorovne bez izolácie. Izoláciu je potrebné objednať zvlášť.

Zásobníky na pitnú vodu do 500 litrov dostupné v triedach energetickej účinnosti A, B a C. Zásobníky na pitnú vodu nad 500 litrov k dispozícii iba v triede energetickej účinnosti C.

Straty udržania tepla sú zistené na externe certifikovaných skúšobných stanovištiach.