Longtherm RMB-60-150, permutador de calor soldado, 230 °C, 30 bar

referência: 8039200

Thinking solutions.



Características

Tipo	RMB-60-150
Número de placas	150
Espessura das placas	0,30 mm
Capacidade do lado primário (k2/k3)	6,90 l
Capacidade do lado secundário (k4/k1)	6,90 l
Material das placas	AISI 316L
Material de vedação	Cobre
Temperatura de serviço máx. adm.	230 °C
Expansão primária/secundária máx.	100 K
Sobrepressão de serviço máx. adm.	30 bar
ligação	AG 1 1/4"
Material de ligação	AISI 316L
Variante de ligação	Tubo com rosca
Altura máx.	538 mm
Altura k2-k3/k4-k1	480 mm
Largura	123 mm
Largura primário-secundário	68 mm
Profundidade	364 mm
Peso	34,20 kg

Descrição

Longtherm
Permutador de calor de placas, com uma passagem, em aço inoxidável (1.4404) soldadas através de soldadura a vácuo com material de adição de cobre. Tamanhos R..B-14 até R..B-110 com ligação roscada, R..B-235 com ligação flangeada DIN.

Aprovação nos termos da Diretiva 2014/68/UE relativa a equipamentos sob pressão. Com marcação CE.