

Fillsoft pouzdro FG I, základní armatura pro úpravu plnicí vody

Číslo výrobku: 9125660

reflex

Thinking solutions.



Podrobnosti

Typ	FG I
Umístění patron	1 ks
Max. dovol. provozní teplota	40 °C
Teplota skladu	-
Max. dovol. provozní tlak	8 bar
Max. výška	600 mm
Šířka	260 mm
Hmotnost	1,90 kg

Popis

Pouzdro patrony Fillsoft, kompaktní základní armatura k přípravě plnicí a doplňovací vody metodou iontové výměny na ochranu zdrojů tepla a teplovodních topení podle VDI 2035.

Pouzdro patrony může být v kombinaci s příslušnými vložkami (samostatné výrobky) použito volitelně k změkčení nebo demineralizaci vody.

Prázdné pouzdro je připraveno k montáži s nástěnným držákem k volitelnému osazení vždy jednou:

- změkčovací patronou Fillsoft (zelená) FSP 6000 pro změkčení vody
- odsolovací patronou Fillsoft Zero (šedá) FZP 3000 pro odsolení vody

Fillsoft I obsahuje:

- Cylindrické polypropylenové pouzdro s mosaznými závitovými přípojkami pro umístění jedné z výše uvedených patron pro úpravu vody a možnost pro volitelnou instalaci směšovacího zařízení Softmix
- Omezovač průtoku
- Uzavírací kulový kohout s kohoutem pro odběr vzorků

Komponenty jsou uspořádány jako kompaktní armatura k zabudování do potrubí plnicí a doplňovací vody.