

SINUS Doppelkammerverteiler 200/300 mit 90°-Bögen, 6 bar, 110 °C

Artikelnummer: 4205992

reflex

Thinking solutions.



Merkmale

Typ	200/300
Betriebstemperatur	-10 °C - 110 °C
Betriebsüberdruck	0 bar - 6 bar
Max. Volumenstrom	65,0 m³/h
Wärmeübertritt bei 70°/50°C	4,6 kW/lfdm
Wärmeübertritt bei 70°/50°C	0,3 %
Rücklaufanhebung	0,06 K/lfdm
Leistung bei ΔT 20 °K	1500,00 kW
Kammergröße	200/300
Wandstärke	6,0 mm
Stützenabstand	variabel
Gewicht	46,0 kg/lfdm

Beschreibung

Kombinierter Vor- und Rücklaufverteiler mit hintereinander angeordneten Kammern aus schwarzem Stahlblech S235. (Vorlauf auf der einen, Rücklauf gegenüberliegend auf der anderen Seite). 90°- Bogenstützen auf Höhe der Absperrarmaturen ausgerichtet. Entleerungsmuffen 1/2" für Vor- und Rücklaufkammer.

Das Bauteil ist werkseitig 100% dichtigkeitsgeprüft und grundiert.

