

Hidraulikus váltó DN200, körkivitel, DN100/PN6, 28,0 m³/h, 6 bar, 110 °C

Cikkszám: 4205632

reflex

Thinking solutions.



Jellemzők

Típus	DN200
Anyag	P 235
Váltó tartalma	50,6 L/lfdm
Termelőkörök száma	1 St.
Fogyasztókörok száma	1 St.
Üzemi hőmérséklet	-10 °C - 110 °C
Üzemi túlnyomás	0 bar - 6 bar
Fogyasztókörok csatlakozása	DN100/PN6
Termelőkörok csatlakozása	DN100/PN6
Max. térfogatáram	28,0 m ³ /h
Kamraméret	DN200
Max. magasság	1700 mm
Súly	80,00 kg

Leírás

Hidraulikus váltóFüggőleges kivitel. A különböző primer és másodlagos körök optimális hidraulikus szétválasztását biztosítja minden üzemállapotban. Nincsenek egymást zavaró szivattyúk részleges és teljes terhelésnél. Hegesztett P235 csőből és hegesztett sekélydomború fenékből készült függőleges körkamrából áll.

Négy csatlakozócsonk hőleadóhoz és hőtermelőhöz PN 6/PN 16 előhegesztett karimás, hegesztett acélcsőből.

2" menetes csonkok az iszapeltávolításhoz. 1/2" karmantyú hőmérséklet-érzékelőhöz. Állóláb a padló rögzítéshez szolgáló furatokkal.

Az alkatrész 100%-ban szivárgásteresztelt és gyárilag alapozott.