

# Longtherm RMB-235-140, permutador de calor soldado, 230 °C, 25 bar

referência: 8021600



## Características

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Tipo                                  | RMB-235-140 |
| Número de placas                      | 140         |
| Espessura das placas                  | 0,300000 mm |
| Capacidade do lado primário (k2/k3)   | 27,70 l     |
| Capacidade do lado secundário (k4/k1) | 27,70 l     |
| Material das placas                   | AISI 316L   |
| Material de vedação                   | Cobre       |
| Temperatura de serviço máx. adm.      | 230 °C      |
| Expansão primária/secundária máx.     | 100 K       |
| Sobrepresão de serviço máx. adm.      | 25 bar      |
| ligação                               | DN80/PN16   |
| Material de ligação                   | C22.8N      |
| Variante de ligação                   | Tubo        |
| Altura máx.                           | 788 mm      |
| Altura k2-k3/k4-k1                    | 682 mm      |
| Largura                               | 310 mm      |
| Largura primário-secundário           | 204 mm      |
| Profundidade                          | 355 mm      |
| Peso                                  | 155,67 kg   |

## Descrição

Longtherm

Permutador de calor de placas, com uma passagem, em aço inoxidável (1.4404) soldadas através de soldadura a vácuo com material de adição de cobre. Tamanhos R..B-14 até R..B-110 com ligação roscada, R..B-235 com ligação flangeada DIN.

Aprovação nos termos da Diretiva 2014/68/UE relativa a equipamentos sob pressão. Com marcação CE.