

# Exdirt D 125 V F1, vuilafscheider met flens, 110 °C, 10 bar

Artikelnummer: 8259540



## Kenmerken

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Type                      | D 125 V F1    |
| Kleur                     | grijs         |
| Materiaal behuizing       | gelakt staal  |
| Inbouwvariant             | verticaal     |
| Bedrijfstemperatuur       | 0 °C - 110 °C |
| Bedrijfsoverdruk          | 10 bar        |
| Aansluiting               | DN125 / PN16  |
| Reinigingsaansluiting     | IG 1"         |
| Aansluitingsvariant       | flens         |
| Aantal gaten flens        | met 8 gaten   |
| Max. volumestroom         | 72,0 m³/h     |
| Debiet-karakteristiek kvs | 316,2 m³/h    |
| Diameter                  | 354 mm        |
| Max. hoogte               | 968 mm        |
| Min. onderhoudshoogte     | 430 mm        |
| Inbouw lengte             | 400 mm        |
| Midden flensmantel        | 412 mm        |
| Gewicht                   | 62,20 kg      |

## Beschrijving

### Exdirt V

Vuil- en slibafscheider voor verwarmings- en koelwatersystemen of gesloten, met vloeistof gevulde systemen.

Voor de montage met genormeerde inbouw lengte F1 (DIN 3202-1) volgens DIN EN 558:2017-05.

Geschikt voor water en water/glycolmengsel tot een mengverhouding van 50/50%.

Armatuur voor het verwijderen van deeltjes vanaf een grootte van 5 micrometer uit de vloeistofstroom met een speciaal hiervoor ontworpen afscheider element Flow-pac.

De reiniging en lediging van de vuilvangkamer is via een eigen kogelkraan voor het verwijderen van slib mogelijk zonder de werking te onderbreken.

Optionele uitbreiding met magnetisch inzetstuk Exferro voor het scheiden van ferromagnetische deeltjes uit de vloeistofstroom.