Isolamento per deviazioni idrauliche circolari DN500, 100 mm Lana minerale, Rivestimento in lamiera d'acciaio zincato

Thinking solutions.

Codice articolo: 4207425



Caratteristiche

Tipo	DN500
Spessore coibentazione	100 mm
Materiale di isolamento	Lana minerale
Classe infiamm. materiale isolamento sec. DIN4102	A1
Classe infiammabilità mantello esterno sec. DIN 4102	A1
Materiale esterno	Rivestimento in lamiera d'acciaio zincato
Conducibilità termica	0,038 W/m*K
Temperatura ambiente max	130 °C
Attacco	DN250
Peso	32,70 kg

Descrizione

Isolamento termico costituito da due semigusci con terminali ad incastro. Ritagli individuali e a registro per tutti i raccordi di collegamento sono previsti di fabbrica. I semigusci sono montati con cinghie elastiche anti ruggine e collegamenti a vite rapidi. Questo facilita il montaggio e lo smontaggio a scopi di revisione.

Lo spessore strato di isolamento è conforme alle direttive GEG (efficienza energetica edifici tedesca). L'isolamento non è antidiffusione.

Reflex Winkelmann GmbH • Gersteinstrasse 19 • 59227 Ahlen, Germany
+49 2382 7069-0 • www.reflex-winkelmann.com • info@reflex.de