

Longtherm RLB-235-90, lodēts siltummainis, 230 °C, 25 bar

Preces numurs: 8017600

reflex

Thinking solutions.



Īpašības

Tips	RLB-235-90
Plāksņu skaits	90
Plātņu biezums	0,30 mm
Primārās puses tilpums (k2/k3)	17,70 l
Sekundārās puses tilpums (k4/k1)	17,70 l
Plātņu materiāls	AISI 316L
Blīvējuma materiāls	Varš
Maks. pieļauj. darba temperatūra	230 °C
Maks. primārā/sekundārā atšķirība	100 K
Maks. pieļauj. darba pārspiediens	25 bar
Pieslēgums	DN80/PN40
Pieslēguma materiāls	C22.8N
Savienojuma variants	Caurule
Maks. augstums	788 mm
Augstums k2-k3/k4-k1	682 mm
Platums	310 mm
Primārās/sekundārās ierīces platums	204 mm
Dzīlums	232 mm
Svars	115,50 kg

Apraksts

Longtherm

Lodēts ieejošais plāksņu siltummainis no nerūsējoša tērauda (1.4404) ar vakuumā lodētu vara lodējumu. Izmēri no R..B-14 līdz R..B-110 ar vārpstas pieslēgumu, R..B-235 ar standartam DIN atbilstošu atloka savienojumu.

Apstiprinājums saskaņā ar Spiedieniekārtu direktīvu 2014/68/ES. Ar CE marķējumu.