

# Variomat Vaso di base VG 600, per stazioni di mantenimento della pressione Variomat, grigio, 6 bar

Codice articolo: 8600411



## Caratteristiche

|                                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| Tipo                                       | VG 600   |
| Colore                                     | grigio   |
| Volume nominale                            | 600 l    |
| Volume utile netto max                     | 540 l    |
| Temperatura di sistema amm.                | 120 °C   |
| Temperatura esercizio minima               | -10 °C   |
| Temperatura esercizio massima              | 70 °C    |
| Sovrapressione d'esercizio massima ammessa | 6 bar    |
| Attacco                                    | G 1"     |
| Diametro                                   | 740 mm   |
| Altezza max.                               | 1807 mm  |
| Altezza attacco acqua                      | 177 mm   |
| Misura di ribaltamento ca.                 | 1814 mm  |
| Peso                                       | 96,80 kg |

## Descrizione

### Variomat VG

Vaso di espansione dinamico a membrana per Variomat stazioni di mantenimento pressione controllate tramite una o due pompe, vaso non in pressione, chiuso all'atmosfera. Omologazione secondo la direttiva PED 2014/68/UE. Vasi costruiti secondo norma EN 13831 e VDI 4708 o AD 2000.

- verticale con piedini
- membrana a vescica intercambiabile secondo EN 13831
- rivestimento esterno in resina epossidica di lunga durata
- con degasaggio acqua impianto in modo di distensione pressione nel tubo sonda interno
- manicotto laterale per attacco sensore integrità membrana
- vaso di base VG con piedino con trasduttore pressione per misurazione contenuto acqua impianto