Aislamiento para separadores compactos hidráulicos 400/200, 100 mm Lana mineral, cubierta de chapa de acero galvanizada

Thinking solutions.

Número de artículo: 9120219



Características

Tipo	400/200
Grosor de la capa de aislante	100 mm
Material aislante	Lana mineral
Clase de reacción al fuego material aislante según DIN 4102	A1
Clase de reacción al fuego material exterior según DIN 4102	A1
Material exterior	cubierta de chapa de acero galvanizada
Conductividad térmica	0,038 W/m*K
Temperatura ambiente máx.	130 °C
Peso	35,50 kg

Descripción

Aislamiento térmico formado por semicubiertas entrelazadas con piezas finales. De fábrica se han previsto secciones individuales y precisas para todos los racores de empalme. Las semicubiertas se montan mediante bandas de tensión inoxidables y cierres de roscado rápido. Esto permite un fácil montaje y desmontaje para fines de revisión.

El grosor de la capa aislante cumple la ley GEG actual (Ley alemana de Energía para la Construcción). El aislamiento no es estanco a la difusión.

Reflex Winkelmann GmbH • Gersteinstrasse 19 • 59227 Ahlen, Germany
+49 2382 7069-0 • www.reflex-winkelmann.com • info@reflex.de