


separador hidráulicoconjunto de 120/80, separador pequeno horizontal até 6,5 m³/h, 4 bar, 110 °C

referência: 4206338



Características

Tipo	120/80
Número de circuitos de geradores	1 St.
Número de circuitos de consumidores	1 St.
Temperatura de serviço	-10 °C - 110 °C
Sobrepresão de serviço	0 bar - 4 bar
Ligação do circuito de consumidores	porca de capa R 2"
Ligação do circuito de geradores	G 1 1/2"
Caudal volúmico máx.	6,5 m³/h
Dimensão da câmara	120/80
Comprimento	210 mm
Peso	6,15 kg

Descrição

Separador hidráulico em formato vertical. Garante um desacoplamento hidráulico ideal dos diferentes circuitos primários e secundários em todos os estados de operação. Sem bombas que se influenciam mutuamente em carga parcial e plena. Com quatro bocais de saída laterais para ligação dos consumidores e geradores térmicos. Mangas de 1/2" para purga, esvaziamento e sensores.

O componente é completamente submetido a ensaios de pressão e protegido com primário antes de sair da fábrica.

Embalado como KIT, incluindo isolamento térmico EPP. A espessura do isolamento corresponde à lei alemã relativa à energia dos edifícios (Gebäudeenergiegesetz - GEG).