

EFHR 35,0, resistência elétrica com flange para tanques de água potável & de água de aquecimento

referência: 9126720

reflex

Thinking solutions.



Características

Tipo	EFHR 35,0
Material	aço inoxidável 2.4858
Temperatura de serviço	110 °C
Ligação elétrica	400V/50Hz
Nível de potência	35,0 / 26,4 / 17,5
Diâmetro	280 mm
Altura máx.	140 mm
Comprimento de instalação	900 mm
Círculo perfurado	225 mm
Peso	13,44 kg

Descrição

EFHR

Resistência elétrica com flange para o aquecimento adicional elétrico de acumuladores de água de aquecimento Storatherm Heat H.../R e HF.../R, bem como de termoacumuladores Storatherm Aqua com a correspondente possibilidade de montagem através da abertura de inspeção.

Dispositivo de controlo da temperatura até 85 °C de ajuste do valor nominal e limitador de temperatura de segurança a 110 °C. A caixa de terminais de ligação está integrada. 3 níveis de potência, comutáveis. Inclui flange e junta de vedação. A montagem e ligação elétrica são efetuadas no local pelo cliente. Dureza da água máx. de 14 °dH, aprovado para operação contínua.

A partir de 25 kW, a utilização de uma linha de controlo é obrigatória!