

# Exvoid A 65, afscheiding van microbellen met flens van gelakt staal, 110 °C, 10 bar

Artikelnummer: 8251348



## Kenmerken

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Type                             | A 65          |
| Kleur                            | grijs         |
| Materiaal behuizing              | gelakt staal  |
| Inbouwvariant                    | horizontaal   |
| Bedrijfstemperatuur              | 0 °C - 110 °C |
| Bedrijfsoverdruk                 | 10 bar        |
| Aansluiting                      | DN65 / PN16   |
| Aansluitingsvariant              | flens         |
| Aantal gaten flens               | met 8 gaten   |
| Max. volumestroom                | 20,0 m³/h     |
| Debiet-karakteristiek kvs        | 121,7 m³/h    |
| Diameter                         | 132 mm        |
| Max. hoogte                      | 625 mm        |
| Hoogte middenflens (ontluchting) | 163 mm        |
| Min. benodigde ruimte boven      | 50 mm         |
| Inbouwlengthe                    | 350 mm        |
| Gewicht                          | 10,00 kg      |

## Beschrijving

### Exvoid

Lucht-/microbellenafscheider voor verwarmings- en koelwatersystemen of gesloten, met vloeistof gevulde systemen.

Geschikt voor water en water/glycolmengsel tot een mengverhouding van 50/50%.

Armatuur voor het verzamelen van gasbellen uit de vloeistofstroom via geoptimaliseerd afscheiderelement of automatische, permanente afvoer in de atmosfeer via geïntegreerde afsluitbare Exvoid-T grote ontlufter met 3-weg-klepgedeelte.