

Novità: Exdirt V

Separatori di fanghi versione verticale, DN 50–150, in acciaio



Raffigurazione DN 50 – DN 65

Vantaggi

- Ferma le particelle di sporco e di fango, anche piccolissime di grandezza di solo 5 µm
- Facile montaggio al posto del filtro a Y
- Protegge generatori di calore, scambiatori, valvole e pompe dai fanghi ed assicura un funzionamento ottimale
- Diminuisce a lungo termine il rischio di difetti e guasti
- Non necessita di tubazioni bypass o valvole di intercettazione
- Consente in qualsiasi momento il controllo della qualità dell'acqua o una rapida eliminazione dei fanghi, anche ad impianto in funzione
- Perdita di carico bassissima, non si intasa come un filtro
- L'asta magnetica rafforza la separazione della magnetite

	Tipo	Cod. art. flange 6 bar	Attacchi a Flangia PN 6	Cod. art. flange 16 bar	Attacchi a Flangia PN 16	Portata mass. [m³/h]	Ø D [mm]	L [mm]	LM [mm]	H [mm]	Peso [kg]
Exdirt verticale, in acciaio con attacchi a flangia 110 °C, 10 bar, costruttiva F1											
10 bar 110 °C	D 50 V F1	8259501	DN 50 / PN 6	8259500	DN 50 / PN 16	12,5	206	230	295,5	570	16,0
	D 65 V F1	8259511	DN 65 / PN 6	8259510	DN 65 / PN 16	20,0	206	290	305,5	620	18,0
	D 80 V F1	8259521	DN 80 / PN 6	8259520	DN 80 / PN 16	27,0	206	310	313,0	670	22,0
	D 100 V F1	8259531	DN 100 / PN 6	8259530	DN 100 / PN 16	47,0	206	350	323,0	720	24,0


Caratteristiche tecniche

- Exdirt Separatore di fanghi in acciaio, versione verticale PN 10
- Attacchi a flangia DN 50 fino DN 150 / PN 6 oppure PN 16
- Può essere installato al posto del filtro
- Lunghezza d'installazione F1, come tanti filtri Y comuni in commercio
- Corpo con grande camera di separazione
- Inserti speciali per separazione dei fanghi, fino a 5 µm
- Valvola di scarico fanghi
- Perdite di carico bassissime
- Temperatura mass: 110 °C
- pressione mass: 10 bar
- Portate: 12,5–47 m³/h
- Possibilità di montaggio di un' inserto magnetico

Exferro

Inserto magnetico per separatori Exdirt

- Rafforza la separazione delle microparticelle ferromagnetiche
- Guaina in ottone con asta di magneti sfilabile e raccordo a T, in breve anche con asta magneti flessibile



Ulteriori informazioni su: www.reflex.de/en