

# Variomat vaso secondario VF 1000/740, per le stazioni di mantenimento della pressione Variomat, grigio, 6 bar



Codice articolo: 8610600



## Caratteristiche

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| Tipo                                       | VF 1000/740 |
| Colore                                     | grigio      |
| Volume nominale                            | 1000 l      |
| Volume utile netto max                     | 950 l       |
| Temperatura di sistema amm.                | 120 °C      |
| Temperatura di sicurezza massima ammessa   | 110 °C      |
| Temperatura esercizio minima               | 0 °C        |
| Temperatura esercizio massima              | 70 °C       |
| Sovrapressione d'esercizio massima ammessa | 6 bar       |
| Attacco                                    | G 1"        |
| Diametro                                   | 740 mm      |
| Altezza max.                               | 2738 mm     |
| Altezza attacco acqua                      | 178 mm      |
| Misura di ribaltamento ca.                 | 2688 mm     |
| Peso                                       | 156,00 kg   |

## Descrizione

### Variomat VF

Vaso di espansione dinamico a membrana per Variomat stazioni di mantenimento pressione controllate tramite una o due pompe, vaso non in pressione, chiuso all'atmosfera. Omologazione secondo la direttiva PED 2014/68/UE. Vasi costruiti secondo norma EN 13831 e VDI 4708 o AD 2000.

- verticale con piedini
- membrana a vescica intercambiabile secondo EN 13831
- rivestimento esterno in resina epossidica di lunga durata
- con degasaggio acqua impianto in modo di distensione pressione nel tubo sonda interno
- manicotto laterale per attacco sensore integrità membrana
- vaso di base VG con piedino con trasduttore pressione per misurazione contenuto acqua impianto