# Exvoid A 125, Mikroblasenabscheider mit Flansch aus Stahl lackiert, 110 °C, 10 bar

Artikelnummer: 8251340

Thinking solutions.




## Merkmale

| | |
|---|---|
| Typ | A 125 |
| Farbe | grau |
| Gehäusewerkstoff | Stahl lackiert |
| Einbauvariante | horizontal |
| Betriebstemperatur | 0 °C - 110 °C |
| Betriebsüberdruck | 10 bar |
| Anschluss | DN125/PN16 |
| Anschlussvariante | Flansch |
| Lochzahl Flansch | 8-Loch |
| Max. Volumenstrom | 72,0 m³/h |
| Durchfluss-Kennwert kvs | 351,3 m³/h |
| Durchmesser | 354 mm |
| Max. Höhe | 915 mm |
| Höhe Mitte-Flansch (Entlüftung) | 214 mm |
| Min. Platzbedarf oberhalb | 50 mm |
| Einbaulänge | 635 mm |
| Gewicht | 35,00 kg |

## Beschreibung

Exvoid
Luft-/Mikroblasenabscheider für Heiz-und Kühlwassersysteme bzw. geschlossene flüssigkeitsgefüllte Anlagensysteme.
Geeignet für die Medien Wasser und Wasser/Glykolgemisch bis zu einem Mischungsverhältnis von 50/50%.

Armatur zur Ansammlung von Gasblasen aus dem Flüssigkeitsstrom über optimiertes Abscheideelement bzw. automatische, permanente Ableitung in die Atmosphäre über integrierten absperrbaren Exvoid-T Großentlüfter mit 3-Wege-Ventil-Unterteil.