

Exvoid A 50, separador de microburbujas con Bridas Acero lacado, 110 °C, 10 bar

Número de artículo: 8251300



Características

Tipo	A 50
Color	gris
Material de la carcasa	Acero lacado
Variante de montaje	horizontal
Temperatura de servicio	0 °C - 110 °C
Sobrepresión de servicio	10 bar
Conexión	DN50 / PN16
Variante de conexión	Brida
Número de orificios brida	4 orificios
Flujo volumétrico máx.	12,5 m³/h
Parámetro de caudal kvs	72,2 m³/h
Diámetro	132 mm
Altura máx.	625 mm
Altura de la brida central (purga de aire)	153 mm
Necesidad de espacio mín. encima	50 mm
Longitud de montaje	350 mm
Peso	9,00 kg

Descripción

Exvoid

Separador de aire/microburbujas para sistemas de agua de calefacción y refrigeración y/o sistemas de instalación cerrados llenados con líquido. Adecuado para los medios agua y mezcla agua/glicol hasta una proporción de la mezcla del 50/50 %.

Valvulería para acumular burbujas de gas de la corriente de líquido mediante elemento separador optimizado y/o derivación permanente automática a la atmósfera mediante ventilador grande Exvoid-T integrado no bloqueable con parte inferior de válvula de 3 vías.