Refix DE 3000, nicht durchströmtes Membran-Druckausdehnungsgefäß, blau, 25/2 bar

Artikelnummer: 7345700

Thinking solutions.



Merkmale

Typ	DE 3000
Farbe	blau
Membranmaterial	Butyl
Nennvolumen	3000 l
Max. Nutzvolumen	2400 l
Max. zul. Systemtemperatur	70 °C
Min. zul. Betriebstemperatur	-10 °C
Max. zul. Betriebstemperatur	70 °C
Max. zul. Betriebsüberdruck	25 bar
Gasvordruck werksseitig	2 bar
Anschluss	DN65/PN40
Durchmesser	1500 mm
Max. Höhe	2619 mm
Höhe Wasseranschluss	269 mm
Kippmaß ca.	2741 mm
Gewicht	1550,00 kg

Beschreibung

Refix DE
Nicht durchströmtes Membran-Druckausdehnungsgefäß für Wasserversorgungsanlagen, die nicht der DIN 1988 unterliegen, z.B. Feuerlösch- und Betriebswassersysteme, Fußbodenheizungen oder Wärmequellenanlagen. Gefäße sind konstruiert und gefertigt nach DIN EN 13831. Zulassung gemäß Richtlinie für Druckgeräte 2014/68/EU.

- Vollmembran nach DIN EN 13831 / ab 50 Liter tauschbar
- Für Frostschutzmittelzusatz mindestens 25 bis 50 %
- Wasserberührende Teile korrosionsgeschützt
- Langlebige Epoxidharzbeschichtung
- 33 Liter mit Befestigungslaschen, ab 50 Liter mit Füßen
- Folgende Typen inkl. Manometer:
  → 10/16 bar: ab Ø 1.000 mm
  → 25 bar: ab Ø 450 mm
- Manometer und Vordruckventil durch Metallbügel geschützt

Hinweis:
Keine Bewilligungspflicht gemäß Schweizer Richtlinie SWKI HE301-01 und SVTI bei (PSV * VN ≤ 3.000 bar * Liter).