

Variomat Recipiente básico VG 2000, para estaciones de mantenimiento de la presión Variomat, gris, 6 bar

Número de artículo: 8601005

reflex

Thinking solutions.



Características

Tipo	VG 2000
Color	gris
Volumen nominal	2000 l
Volumen útil máx.	1800 l
Temperatura de sistema máx. adm.	120 °C
Temperatura de seguridad máx. adm.	110 °C
Temperatura de servicio mín. adm.	-10 °C
Temperatura de servicio máx. adm.	70 °C
Sobrepresión de servicio máx. adm.	6 bar
Conexión	G 1"
Diámetro	1200 mm
Altura máx.	2587 mm
Altura conexión de agua	460 mm
Medida basculante aprox.	2609 mm
Peso	400,00 kg

Descripción

Variomat VG

Recipiente de expansión de membrana para estaciones de mantenimiento de la presión controladas por una o dos bombas Variomat, despresurizado, cerrado a la atmósfera. Homologación según la directiva de los equipos de presión 2014/68/UE. Los recipientes están montados según DIN EN 13831 y VDI 4708 y/o AD 2000.

- vertical con construcción de apoyo
- membrana completa cambiable según DIN EN 13831
- revestimiento de plástico exterior
- con desgasificación de sonda