

Reflex Refix DE 600, neprietočná tlaková expanzná nádoba s membránou, modrá, 25/4 bar

reflex

Thinking solutions.



Vlastnosti

Typ	DE 600
Farba	modrá
Materiál membrány	Butyl
Menovitý objem	600 l
Max. užitočný objem	450 l
Max. prípustná systémová teplota	70 °C
min. prípustná prevádzková teplota	-10 °C
Max. prípust. Prevádzková teplota	70 °C
Max. príp. prevádzkový pretlak	25 bar
Predtlak plynu z výroby	4 bar
Prípojka	DN50/PN40
Priemer	750 mm
Max. výška	1868 mm
Výška vodovodnej prípojky	159 mm
Miera sklopenia cca.	1881 mm
Hmotnosť	290,00 kg

popis

Refix DE

Neprietočná membránová tlaková expanzná nádoba pre vodovodné systémy, ktoré nepodliehajú DIN 1988, napr. požiarne a úžitkové vodné systémy, podlahové kúrenie alebo systémy zdroja tepla. Nádoby sú vyrobené podľa DIN EN 13831. Schválenie podľa smernice pre tlakové zariadenia 2014/68 / EU.

- plná membrána podľa DIN EN 13831 / od 50 litrov vymeniteľné
- Pre prísadu nemrznúcej zmesi minimálne 25 až 50 %
- Časti dotýkajúce sa vody chránené pred koróziou
- Vrstva epoxidovej živice s dlhou životnosťou
- 33 litrov s upevňovacími lamelami, od 50 litrov s nožičkami
- Nasledujúce typy vrát. tlakomeru:
 - 10/16 bar: od Ø 1.000 mm
 - 25 bar: od Ø 450 mm
- Manometer a predtlakový ventil chránený pomocou kovového strmeňa

Upozornenie:

Žiadna schvaľovacia povinnosť podľa švajčiarskej smernice SWKI HE301-01 a SVTI pri (PSV * VN ≤ 3.000 bar * Liter).

