

KiosztóSzett 80/60, 200 mm csonktávolság, 3 fűtőkörök Külső menet, 4 bar, 110 °C

Cikkszám: 4208571



Jellemzők

Típus	80/60
Fogyasztókörök száma	3 St.
Csonkok száma	8 St.
Üzemi hőmérséklet	-10 °C - 110 °C
Üzemi túlnyomás	0 bar - 4 bar
Csatlakozás típusa	Külső menet
Termelő csatlakozása	R 1 1/4"
Fűtőkör csatlakozás	R 1"
Max. térfogatáram	3,0 m³/h
Teljesítmény ΔT 20 °K esetén	70,00 kW
Kamraméret	80/60
Osztókamra hossza	1100 mm
Falvastagság	2,5 mm
Csonktávolság (az osztó leágazásainak tengelytávja)	200 mm
Súly	12,02 kg

Leírás

Kombinált előremenő és visszatérő osztó, amely egymás mellett elhelyezett, szinusz alakú elválasztófalakkal osztott, fekete S235 acéllemezéből készült kamrás négyszögű csőből áll.

A kazán alulról csatlakoztatható, és az adott fűtőkörök helytakarékosan és jól áttekinthetően fentről csatlakoztathatóak.

Az alkatrész 100%-ban szivárgástesztelt és gyárilag alapozott.

SZETTKÉNT csomagolva EPP hőszigeteléssel együtt. A szigetelés vastagsága megfelel a német épületenergia (GEG) törvénynek. Sinus 80/60 típusú kis osztó és Sinus HydroFixx 80/80 és 120/120 típusú fali konzollal.