


Separador hidráulico-Set 60/50, separador pequeño hasta 3,0 m³/h, 4 bar, 110 °C

Número de artículo: 4207263

reflex

Thinking solutions.



Características

Tipo	60/50
Material	S 235 JR
Contenido del separador	1,2 L/lfdm
Número de circuitos de generadores	1 St.
Número de circuitos de consumidores	1 St.
Temperatura de servicio	-10 °C - 110 °C
Sobrepresión de servicio	0 bar - 4 bar
Conexión circuito de consumidores	Rp 1"
Conexión circuito de generadores	Rp 1"
Flujo volumétrico máx.	3,0 m³/h
Potencia a ΔT 20 °K	70,00 kW
Tamaño de la cámara	60/50
Altura máx.	500 mm
Peso	3,00 kg

Descripción

Separador hidráulico en modelo vertical. Garantiza un desacoplamiento hidráulico óptimo de los distintos circuitos primarios y secundarios en todos los estados operativos. Sin bombas que influyan con carga parcial y completa. Con cuatro tubuladuras de salida laterales para la conexión del consumidor de calor y del generador de calor. Manguitos de ½" para ventilación, vaciado y para las sondas.

El componente se suministra de fábrica imprimado y con la estanqueidad verificada al 100 %.

Embalado como SET incluido aislamiento térmico EPP. El grosor del aislante corresponde a GEG (Ley alemana de Energía para la Construcción).