

Longtherm RLG-19-60, échangeur de chaleur vissé, 110 °C, 16 bar

N° d'art.: 8125000



Caractéristiques

Type	RLG-19-60
Couleur	bleu
Nombre de plaques	60
Épaisseur des panneaux	0,500000 mm
Contenance côté primaire (k2/k3)	12,38 l
Contenance côté secondaire (k4/k1)	12,38 l
Matériau des plaques	AISI 316L
Matériau cadre	P355GH
Matériau du joint	Butyl NBR
Max. température de service	110 °C
Écart max. primaire/secondaire	100 K
Pression de service max. admissible	16 bar
Raccord	DN65/PN16
Matériel de raccordement	Butyl NBR
Variante de raccord	raccord à bride
Hauteur max.	946 mm
Hauteur k2-k3/k4-k1	700 mm
Largeur	395 mm
Largeur primaire-secondaire	192 mm
Profondeur	558 mm
Poids	273,60 kg

Description

Longtherm

Échangeur de chaleur à plaques vissé avec panneaux en acier inoxydable.

Les plaques munies de joints en butyle NBR sans colle se suspendent à la tige porteuse du haut et sont ensuite fixées à l'aide des vis de serrage dans le châssis en acier au carbone.

Homologation conformément à la directive Équipements sous pression 2014/68/UE.