

Extwin TW 1 M, mikroburbulīšu/netīrumu atdalītājs ar Vītne no Misiņš, 110 °C, 10 bar

Preces numurs: 9257610



Īpašības

Tips	TW 1 M
Korpusa materiāls	Misiņš
Magnēta tips	Stiprinājuma magnēts
Lebūvējams modelis	horizontāli
Darba temperatūra	0 °C - 110 °C
Darba pārspiediens	10 bar
Pieslēgums	IG 1"
Tīrīšanas savienojums	G 3/4"
Savienojuma variants	Vītne
Maks. caurplūdums	2,0 m³/h
Diametrs	63 mm
Maks. augstums	275 mm
Platums	122 mm
Montāžas garums	88 mm
Svars	1,70 kg

Apraksts

Magnēts Extwin

Kombinēts gaisa/mikroburbuļu un dūņu atdalītājs ūdens sildīšanas un dzesēšanas sistēmām, kā arī noslēgtām šķidruma cirkulācijas sistēmām. Pielietojams filtrēta ūdens un ūdens / glikola maisījumam līdz sajaukšanas attiecībai 50/50%.

Maisītājs, lai savāktu gāzes burbuļus no šķidruma plūsmas, izmantojot optimizētu atdalīšanas elementu vai automātisku, pastāvīgu izlādi atmosfērā ar integrētu, neslēdzamu Exvoid-T lielu atgaisotāju.

Armatūra daļiņu noņemšanai, sākot no 5,0 mikroniem no šķidruma plūsmas, ar speciāli izstrādātu ievietošanu.

Klipsis "Easy Clip" ar integrētu augsta, noturīga pievilkšanās spēka magnētu un savienošanas funkciju ātram slēgumam pie dubļu un netīrumu filtra bez papildus montāžas nepieciešamības. Augstas veiktspējas magnēts no isostatiski presētām neodīma plātnēm, kas ievietotas TPE plastikāta ieliktņā. Augstas efektivitātes ferro-magnētisko daļiņu separācija un fiksācija šķidruma plūsmā tieši nosēdumu kamerā, pateicoties aksiāli izvietotam magnētiskajam laukam. Daļiņas, izmantojot vienkāršu pievienojamā magnēta noņemšanu no filtra korpusa un sekojošu tīrīšanu, tiek pastāvīgi un specifiski izņemtas no sistēmas, neizraisot pārtraukumu tās darbībā. Apkopes darbu veikšanai pievienojamo magnētu iespējams noņemt no filtra korpusa, vienkārši to novelkot.

Putekļu savākšanas kameras tīrīšana un iztukšošana ir iespējama, izmantojot nolaišanas lodveida krānu, nepārtraucot darbību.