


Kompaktný rozdeľovač 280/180 pre SINUS ProfiFixx systém, 12 hrdlá, 6 bar, 110 °C

Číslo výrobku: 4209328

reflex

Thinking solutions.



Vlastnosti

Typ	280/180
Materiál	S235
Počet okruhov spotrebičov	5 St.
Počet hrdiel	12 St.
Prevádzková teplota	-10 °C - 110 °C
Prevádzkový pretlak	0 bar - 6 bar
Max. prípojka okruhu spotrebiča	do DN125
Druh prípojky	Príruba
Max. objemový prietok	53,8 m³/h
Výkon pri ΔT 20 °K	1250,00 kW
Max. prípojka okruhu generátora	do DN125
Veľkosť komory	280/180
Dĺžka	3690 mm
Hrúbka steny	6,0 mm
Hmotnosť v kg / lfdm	46,8 kg / lfdm

popis

Kombinované rozdeľovače a zberače pozostávajúce zo štvorhrannej rúrky s komorami z čierneho oceľového plechu S235 usporiadanými vedľa seba a rozdelenými sí-nusovou priečkou.

Umožňuje priestorovo úsporné a prehľadné usporiadanie príslušných vykurovacích alebo chladiacich okruhov. Pripojovací kus navrhnutý ako závitové alebo prírubové pripojenie. Rovnomerná výška pripojenia uzatváracích ventilov. Pripojovacie hrdlá v prírodnej a vratnej komore sú štandardom.

Komponent je z výroby 100% otestovaný na tesnosť a natretý základnou farbou.