

# SINUS Izolácia pre hydraulické okrúhle odbočky DN350, 60 mm ČISTÁ-pena, pozinkovaný plášť z ocelového plechu



## Vlastnosti

|                                                     |                                      |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Typ                                                 | DN350                                |
| Húbka izolácie                                      | 60 mm                                |
| Izolačný materiál                                   | ČISTÁ-pena                           |
| Požiarna trieda izolačného materiálu podľa DIN 4102 | B1                                   |
| Vonkajší materiál                                   | pozinkovaný plášť z ocelového plechu |
| Požiarna trieda vonkajšieho plášťa podľa DIN 4102   | A1                                   |
| Tepelná vodivosť                                    | 0,026 W/m*K                          |
| Max. vonkajšia teplota                              | 120 °C                               |
| Hmotnosť                                            | 24,80 kg                             |

## popis

Tepelná izolácia pozostávajúca zo vzájomne prepojených polškrupín s koncovkami. Z výroby sú k dispozícii individuálne a presné výrezy pre všetky prípojné hrdlá. Polškrupiny sa spájajú pomocou nehrdzavejúcich napínacích pásov a rýchloskrutkovacích uzáverov. Toto umožňuje jednoduchú montáž a aj demontáž na revízne účely.

Hrúbka vrstvy izolácie zodpovedá aktuálnemu GEG (energetický zákon budov). Izolácia nie je difúzne tesná.

