

Storatherm Aqua AF 2000/1_C, Zásobník pitnej vody s Fóliový plášť, biela, 10 bar

Číslo výrobku: 7848300

reflex

Thinking solutions.



Vlastnosti

Typ	AF 2000/1_C
Farba	biela
Typ izolácie	Fóliový plášť
Húbka izolácie	120 mm
Trieda energetickej efektívnosti	C
Menovitý objem zásobníka pitnej vody	1924 l
Menovitý obsah vlnovitej trubky	58 l
Vyhotovené podľa	EN 12897
Počet objímok	0 St.
Prevádzková teplota zásobníka pitnej vody	95 °C
Prípust. prevádzková teplota výmenníka tepla	110 °C
Prevádzkový pretlak zásobníka pitnej vody	10 bar
Príp. prevádzkový tlak výmenníka tepla	16 bar
Prírubové pripojenie EFHR	DN180
Prípojka pitnej vody	R 2"
Prípojka Vykurovací plocha(y)	R 1 1/4"
Cirkulačná prípojka	R 1 1/4"
Prípojka studenej vody/teplej vody	R 2"
Prípojka prítoku/odtoku	R 1 1/4"
NL počet tradičný	57,0
Straty pri udržiavaní teploty zásobníka pitnej vody	188 W
Vykurovací plocha hore	7,14 m²
Priemer	1440 mm
Priemer bez izolácie	1200 mm
Max. výška	2140 mm
Výška bez izolácie	2039 mm
Hĺbka	1515 mm
Miera sklopenia cca.	2350 mm
Hmotnosť	650,00 kg

popis

Storatherm Aqua

Zásobník teplej vody na nepriamy ohrev TUV vo zvislej polohe s vnútorným výmenníkom tepla.

Zásobník vyrobený z ocele S235JR + AR, navrhnutý podľa DIN EN 12897 a smernice o tlakových zariadeniach 2014/68 / EU. Smaltovanie pre hygienicky nezávadnú pitnú vodu sa vykonáva podľa DIN 4753 T3.

Zásobníky na pitnú vodu do 500 litrov izolované s neodnímateľným, vysoko účinným [! - V: patr448417502745 @ This @ class46001051686421--] izolačným systémom, podľa DIN 4102-1 trieda stavebného materiálu B2, zásobníky na pitnú vodu nad 500 až 1 000 litrov izolované so 100 mm, zásobníky pitnej vody nad 1000 litrov so 120 mm odnímateľnou penovou izoláciou, podľa DIN 4102-1 trieda stavebných materiálov B2. Zásobníky do 2 000 litrov sa dodávajú s izoláciou. Zásobníky od 3 000 litrov sa prepravujú vodorovne bez izolácie. Izoláciu je potrebné objednať zvlášť.

Zásobníky na pitnú vodu do 500 litrov dostupné v triedach energetickej účinnosti A, B a C. Zásobníky na pitnú vodu nad 500 litrov k dispozícii iba v triede energetickej účinnosti C.

Straty udržiavania tepla sú zistené na externe certifikovaných skúšobných stanovištiach.