

# Reflex S 400, vaso di espansione con membrana e precarica, grigio, 10/3 bar

Codice articolo: 8219000



## Caratteristiche

|                                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| Tipo                                       | S 400    |
| Colore                                     | grigio   |
| Materiale membrana                         | SBR      |
| Volume nominale                            | 400 l    |
| Volume utile netto max                     | 360 l    |
| Temperatura di sistema amm.                | 120 °C   |
| Temperatura esercizio minima               | -10 °C   |
| Temperatura esercizio massima              | 70 °C    |
| Sovrapressione d'esercizio massima ammessa | 10 bar   |
| Precarica impost. in fabbr.                | 3 bar    |
| Attacco                                    | R 1"     |
| Diametro                                   | 746 mm   |
| Altezza max.                               | 1102 mm  |
| Altezza attacco acqua                      | 245 mm   |
| Misura di ribaltamento ca.                 | 1327 mm  |
| Peso                                       | 55,00 kg |

## Descrizione

### Reflex S

Vaso di espansione a membrana per impianti solari, di riscaldamento e raffreddamento. I vasi sono costruiti e fabbricati secondo DIN EN 13831. Omologazione secondo la direttiva PED 2014/68/UE.

- Rivestimento in resina epossidica durevole
- Membrana non sostituibile fino a 33 litri, diaframma non sostituibile 50 - 600 litri
- Percentuale glicole massima consentita 25 - 50%
- Con connessioni filettate
- 33 litri con fascetta di fissaggio, a partire da 50 litri con piedini
- Max. temperatura di sistema consentita 120°C
- Temperatura massima del liquido consentita 70°C

### Avvertenza:

nessun obbligo di autorizzazione secondo la direttiva svizzera SWKI HE301-01 e SVTI per (PSV \* VN ≤ 3.000 bar \* litri).