# Refix DE 1000, nicht durchströmtes Membran-Druckausdehnungsgefäß, blau, 25/2 bar

Artikelnummer: 7321000

Thinking solutions.




## Merkmale

| | |
|---|---|
| Typ | DE 1000 |
| Farbe | blau |
| Membranmaterial | Butyl |
| Nennvolumen | 1000 l |
| Max. Nutzvolumen | 800 l |
| Max. zul. Systemtemperatur | 70 °C |
| Min. zul. Betriebstemperatur | -10 °C |
| Max. zul. Betriebstemperatur | 70 °C |
| Max. zul. Betriebsüberdruck | 25 bar |
| Gasvordruck werksseitig | 2 bar |
| Anschluss | DN50/PN40 |
| Durchmesser | 750 mm |
| Max. Höhe | 2768 mm |
| Höhe Wasseranschluss | 159 mm |
| Kippmaß ca. | 2778 mm |
| Gewicht | 466,00 kg |

## Beschreibung

Refix DE
Nicht durchströmtes Membran-Druckausdehnungsgefäß für Wasserversorgungsanlagen, die nicht der DIN 1988 unterliegen, z.B. Feuerlösch- und Betriebswassersysteme, Fußbodenheizungen oder Wärmequellenanlagen. Gefäße sind konstruiert und gefertigt nach DIN EN 13831. Zulassung gemäß Richtlinie für Druckgeräte 2014/68/EU.

- Vollmembran nach DIN EN 13831 / ab 50 Liter tauschbar
- Für Frostschutzmittelzusatz mindestens 25 bis 50 %
- Wasserberührende Teile korrosionsgeschützt
- Langlebige Epoxidharzbeschichtung
- 33 Liter mit Befestigungslaschen, ab 50 Liter mit Füßen
- Folgende Typen inkl. Manometer:
  → 10/16 bar: ab Ø 1.000 mm
  → 25 bar: ab Ø 450 mm
- Manometer und Vordruckventil durch Metallbügel geschützt

Hinweis:
Keine Bewilligungspflicht gemäß Schweizer Richtlinie SWKI HE301-01 und SVTI bei (PSV * VN ≤ 3.000 bar * Liter).