

Reflex Hydroflow L - CU, Elektroniczna stacja przygotowania ciepłej wody użytkowej

Indeks: 9583538



Dane

Typ	L - CU
Pojemność po stronie pierwotnej	2,59 l
Pojemność po stronie wtórnej	2,06 l
Klasa palności zgodnie z DIN 4102	B2
Klasa reakcji na ogień zgodnie z EN 13501-1	F
Materiał obudowy	EPP
Materiał przyłącza po stronie wody grzewczej	SST
Materiał przyłącza po stronie wody użytkowej	CU
Materiał wymiennika ciepła	CU
Materiał izolacji	EPP
Materiał uszczelnienia	Uszczelka płaska
Pompa zasilająca	Grundfos UPM4L 15-75 CZA
Pobór mocy przez pompę	75 W
Czujnik natężenia przepływu	Sika 1 - 60 l/min
Dop. temperatura pracy po stronie instalacji grzewczej	2 - 95 °C
Maks. straty ciśnienia po stronie wody użytkowej	0,692 bar
Maks. strata ciśnienia na rurociągu po stronie grzewczej	50 mbar
Dop. ciśnienie pracy po stronie grzewczej	1 - 10 bar
Dop. ciśnienie pracy po stronie wody grzewczej	1 - 10 bar
Średnica nominalna po stronie instalacji grzewczej / wody użytkowej	DN25
Przyłącze elektryczne	230V/50Hz
Przyłącze po stronie instalacji grzewczej	G 1"
Przyłącze po stronie wody użytkowej	Rp 3/4"
Moc znamionowa przy temp. ZW-CW/zasilanie wodą grzewczą: 10-45°C/65°C	132,0 kW
Moc znamionowa przy temp. ZW-CW/zasilanie wodą grzewczą: 10-60°C/75°C	143 kW
Moc znamionowa przy temp. ZW-CW/zasilanie wodą grzewczą: 10-60°C/75°C, z zaworem mieszającym CW 45°C	177,6 kW
Współczynnik NL zgodnie z DIN 4708	15,04
Wydajność przygotowania c.w.u. dla temp. 10-45°C/65°C	52 l/min
Wydajność przygotowania c.w.u. dla temp. 10-60°C/75°C	41 l/min
Wydajność przygotowania c.w.u. dla temp. 10-60°C/75°C z zaworem mieszającym CW 45°C	74 l/min
Powierzchnia grzewcza	1,9 m²
Maks. wysokość	316 mm
Szerokość	523 mm
Długość	875 mm
Waga	23,23 kg

Opis

Reflex Hydroflow

W pełni zmontowana i okablowana stacja świeżej wody ze regulowaniem elektronicznym, gotowa do użycia dla higienicznego podgrzewania wody użytkowej. Wyposażona w płytowy wymiennik ciepła Reflex (lutowany miedzią) o idealnie dopasowanej długości termicznej dla niskich temperatur na powrocie, który działa na zasadzie przeciwprądu.

Zamykane po stronie wody użytkowej i wyposażone w zintegrowany zawór bezpieczeństwa 10 bar. Zamykane po stronie ogrzewania. Orurowanie po stronie wody użytkowej wykonane ze stali nierdzewnej, po stronie ogrzewania z miedzi. Armatury z mosiądzu.