


Kompaktverteiler 200/120 für das SINUS ProfiFixx System, 14 Stutzen, 6 bar, 110 °C

Artikelnummer: 4209375



Merkmale

Typ	200/120
Material	S235
Anzahl Verbraucherkreise	6 St.
Stutzenanzahl	14 St.
Betriebstemperatur	-10 °C - 110 °C
Betriebsüberdruck	0 bar - 6 bar
Max. Anschluss Verbraucherkreis	bis DN100
Anschlussart	Flansch
Max. Volumenstrom	25,8 m³/h
Leistung bei ΔT 20 °K	600,00 kW
Max. Anschluss Erzeugerkreis	bis DN100
Kammergröße	200/120
Länge	4310 mm
Wandstärke	4,0 mm
Gewicht	22,6 kg/lfdm

Beschreibung

Kombinierter Vor- und Rücklaufverteiler, bestehend aus Vierkanthrohr mit nebeneinander angeordneten, durch sinusförmige Trennwand geteilte Kammern aus schwarzem Stahlblech S235.

Ermöglicht eine platzsparende und übersichtliche Anordnung der jeweiligen Heiz- oder Kühlkreise. Anschlussstutzen als Gewinde- oder Flanschstutzen ausgeführt und auf Höhe der Absperrarmaturen ausgerichtet. Entleerungsmuffen für Vor- und Rücklaufkammer sind standardmäßig vorhanden.

Das Bauteil ist werkseitig 100% dichtigkeitsgeprüft und grundiert.