

Storatherm Aqua Load AL 500/R_C, serbatoio di accumulo con Mantello laminato, bianco, 10 bar

Codice articolo: 7844500



Caratteristiche

Tipo	AL 500/R_C
Colore	bianco
Tipo di coibentazione	Mantello laminato
Spessore coibentazione	52 mm
Classe efficienza energetica	C
Capacità nominale del serbatoio dell'acqua potabile	479 l
Eseguito secondo	EN 12897
Temperatura di esercizio del serbatoio dell'acqua potabile	95 °C
Sovrapressione di esercizio del serbatoio dell'acqua potabile	10 bar
Attacco manicolto/flangia	R 1"
Attacco a flangia EFHR	DN110
Attacco acqua potabile	R 1 1/2"
Attacco ricircolo	R 3/4"
Attacchi per caricamento accumulo	R 1 1/2"
Attacco acqua calda/fredda	R 1 1/2"
Perdite di calore del serbatoio dell'acqua potabile	100 W
Diametro	700 mm
Diametro senza isolamento	597 mm
Altezza max.	1921 mm
Altezza senza isol.	1893 mm
Profondità	770 mm
Misura di ribaltamento ca.	2054 mm
Peso	155,00 kg

Descrizione

Storatherm Aqua Load

Serbatoio d'acqua calda per il riscaldamento esterno dell'acqua potabile in versione verticale senza scambiatore di calore interno.

Serbatoio in acciaio S235JR+AR, secondo norma EN 12897 e la direttiva PED 2014/68/UE. Smaltatura interna per acqua potabile igienica secondo norma DIN 4753 T3.

Bollitore d'acqua potabile fino a 500 litri isolato con isolante ad alta efficienza non rimovibile, , isolazione secondo la norma DIN 4102-1 classe materiali B2; serbatoio dell'acqua potabile > da 500 a 1000 litri con isolamento da 100 mm; serbatoio dell'acqua potabile > 1000 litri con isolamento da 120 mm in tessuto rimovibile; secondo la norma DIN 4102-1 classe materiali B2.I serbatoi fino a 2000 litri vengono forniti con isolazione premontata. Serbatoi a partire da 3000 litri vengono trasportati in orizzontale, senza isolamento. L'isolamento va ordinato separatamente.

Serbatoi disponibili nella classe di efficienza energetica C.

Le dispersioni di calore sono state rilevate su banchi di prova esterni certificati.