

Storatherm Aqua Heat Pump AH 150/1_B, Podgrzewacz o wysokiej wydajności, Płaszcz foliowy, kolor biały, 10 bar



Indeks: 7864600



Dane

Typ	AH 150/1_B
Kolor	kolor biały
Typ izolacji	Płaszcz foliowy
Grubość izolacji	75 mm
Klasa efektywności energetycznej	B
Pojemność nominalna	144 l
Pojemność nominalna wężownicy karbowanej	11 l
Wykonano wg	EN 12897
Temperatura pracy	95 °C
Dop. temperatura robocza wężownicy	110 °C
Maks. dop. ciśnienie pracy	10 bar
Dop. ciśnienie robocze w wężownicy	10 bar
Ciśnienie robocze	10 bar
Anschluss Flansch EFHR (berechnet)	DN110
Przyłącze wody pitnej	R 3/4"
Przyłącze wężownic(-y)	G 1"
Przyłącze cyrkulacji	R 3/4"
Przyłącze wody zimnej/ciepłej	R 3/4"
Przyłącze zasilania/powrotu	G 1"
Konwencjonalna liczba NL	5,3
Straty postojowe	41 W
V40 (EN12897)	274 L
Wężownica górna	1,59 m²
Średnica	600 mm
Średnica bez izolacji	450 mm
Maks. wysokość	1172 mm
Wysokość bez izolacji	1146 mm
Przekątna przechyłu ok.	1285 mm
Waga	57,00 kg

Opis

Storatherm Aqua Heat Pump

Podgrzewacz ciepłej wody użytkowej, przeznaczony w szczególności do pomp ciepła, w wersji stojącej, do wyboru z jedną lub dwiema wężownicami.

Zasobnik ze stali S235JR+AR, zgodny z normą PN-EN 12897 i Dyrektywą o urządzeniach ciśnieniowych 2014/68/UE. Powłoka emaliowana spełniająca wymogi higieniczne dla wody przeznaczonej do spożycia zgodna z normą DIN 4753 T3.

Podgrzewacz wody użytkowej do 500 litrów z niezdejmowaną, wydajną izolacją, klasa palności B2 wg DIN 4102-1, podgrzewacz wody użytkowej > od 500 do 1000 litrów z izolacją 100 mm, podgrzewacz wody użytkowej > powyżej 1000 litrów ze zdejmowaną izolacją z włókien poliestrowych 120 mm, klasa palności B2 wg DIN 4102-1.

Podgrzewacze wody użytkowej do 500 litrów dostępne w klasie efektywności energetycznej B i C. Podgrzewacze wody użytkowej powyżej 500 litrów dostępne wyłącznie w klasie efektywności energetycznej C.

Straty ciepła zostały zmierzone na stanowiskach kontrolnych certyfikowanych zewnętrznie.