

# Storatherm Heat HF 1000/1\_C, zasobnik buforowy do instalacji grzewczych i chłodniczych, kolor srebrny, 3 bar



Indeks: 7843500



## Dane

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Typ                                      | HF 1000/1_C         |
| Kolor                                    | kolor srebrny       |
| Typ izolacji                             | Płaszcz foliowy     |
| Grubość izolacji                         | 100 mm              |
| Klasa efektywności energetycznej         | C                   |
| Pojemność nominalna                      | 885 l               |
| Pojemność nominalna wężownicy karbowanej | 30 l                |
| Ilość króćców                            | 9 St.               |
| Temperatura pracy                        | 95 °C               |
| Dop. temperatura robocza wężownicy       | 110 °C              |
| Maks. dop. ciśnienie pracy               | 3 bar               |
| Dop. ciśnienie robocze w wężownicy       | 10 bar              |
| Ciśnienie robocze                        | 3 bar               |
| Przyłącze złączka/kołnierz               | G 1 1/2"            |
| Kielich / złączka EEHR                   | G 1 1/2"            |
| Przyłącze wężownic(-y)                   | R 1"                |
| Straty postojowe                         | 141 W               |
| Wężownica górna                          | 4,27 m <sup>2</sup> |
| Średnica                                 | 980 mm              |
| Średnica bez izolacji                    | 790 mm              |
| Maks. wysokość                           | 2117 mm             |
| Wysokość bez izolacji                    | 2115 mm             |
| Przekątna przechyłu ok.                  | 2181 mm             |
| Waga                                     | 225,00 kg           |

## Opis

### Storatherm Heat

Zasobnik buforowy do wody grzewczej i chłodniczej. W wersji stojącej do wyboru z kołnierzem lub bez kołnierza lub z jedną wężownicą/dwoma wężownicami do podłączenia zewnętrznych źródeł energii.

Rzędy króćców do podłączenia urządzeń do wytwarzania i odbioru ciepła umieszczone w pionie z rozstawem 100° jako króćce do ładowania lub rozładowania zasobnika. Między rzędami króćców przyłączeniowych są umieszczone także złączki wkręcane do podłączenia czujników, termometru, itp. (3 x Rp 3/4, 1 x Rp 1/2). Zasobniki z wężownicą są wyposażone dodatkowo w króćce zasilania i powrotu do wężownicy.

Zasobnik ze stali S235JR+AR, wewnątrz bez powłoki, na zewnątrz zabezpieczenie antykorozyjne.

Zasobniki buforowe do 1000 litrów wyposażone w izolację 100 mm, zasobniki buforowe powyżej 1000 litrów wyposażone w zdejmowaną izolację z włókien poliestrowych 120 mm, wg DIN 4102-1 klasa reakcji na ogień B2. Zasobniki i podgrzewacze o pojemności do 2000 litrów są zaizolowane fabrycznie. Zasobniki o pojemności od 3000 litrów są dostarczane bez izolacji, w pozycji leżącej. Izolację należy zamówić osobno. Zasobniki i podgrzewacze dostępne w klasie efektywności energetycznej C.

Straty ciepła zostały zmierzone na stanowiskach kontrolnych certyfikowanych zewnętrznie.