

Exdirt D 50 V F1, separador de sujidade com flange, 110 °C, 10 bar

referência: 8259500



Características

Tipo	D 50 V F1
Cor	cinza
Material do corpo	aço lacado
Variante de montagem	vertical
Temperatura de serviço	0 °C - 110 °C
Sobrepresão de serviço	10 bar
ligação	DN50/PN16
Ligação de limpeza	IG 1"
Variante de ligação	flange
Número de furos do flange	4 furos
Caudal volúmico máx.	12,5 m³/h
Coefficiente de caudal kvs	64,5 m³/h
Diâmetro	206 mm
Altura máx.	569 mm
Altura de manutenção mín.	370 mm
Comprimento de instalação	230 mm
Centro flange-revestimento	296 mm
Peso	16,10 kg

Descrição

Exdirt V

Separador de sujidade e lamas para sistemas de água de aquecimento e refrigeração ou para sistemas de circuito fechado de instalações cheias de líquido.

Para montagem com dimensões de instalação normalizadas F1 (DIN 3202-1) segundo a norma DIN EN 558:2017-05.

Adequado para os fluidos seguintes: água e mistura de água/glicol até à proporção de mistura de 50/50%.

Acessório para a remoção de partículas de tamanho igual ou superior a 5 micrómetros do fluxo de fluido com um elemento separador Flowpac especialmente concebido para o efeito.

A câmara coletora de sujidade pode ser limpa e esvaziada através de uma válvula esférica própria sem interrupção do funcionamento.

Adaptação opcional da vareta magnética Exferro para a separação de partículas ferromagnéticas do fluxo.