

Fillsoft Muhafaza FG I, doldurulacak suyun arıtımı için temel armatür

Ürün numarası: 9125660

reflex

Thinking solutions.



Özellikleri

Tip	FG I
Kartuş yerleri	1 St.
İzin ver. maks. işletme sıcaklığı	40 °C
Depolama sıcaklığı	-
İzin ver. maks. işletim fazla basıncı	8 bar
Giriş / çıkış bağlantısı	Rp 1/2" / Rp 1/2"
Maks. sürekli debi	360 l/h
Maks. yükseklik	600 mm
Genişlik	260 mm
Ağırlık	1,90 kg

Beschreibung

VDI 2335 uyarınca sıcak su ısıtma tesislerini ve ısı üreteçlerini korumak amacıyla doldurma ve takviye suyunun iyon değiştirme metodu ile hazırlanması için kompakt temel armatür, Fillsoft kartuş muhafazası.

Kartuş muhafazası, ilgili kartuş elemanları (ayrı ürünler) ile opsiyonel olarak su sertliğinin veya sudaki tuzun giderilmesi için kullanılabilir.

Boş muhafaza, seçime göre aşağıdakilerden takılabilecek duvar tutucusu ile birlikte montajı tamamlanmış olarak gönderilmektedir:

- Su sertliğini gidermek için Fillsoft FSP 6000 sertlik giderici reçine kartuşu (yeşil) veya
- Sudaki tuzu gidermek için Fillsoft Zero FZP 3000 karışık yatak reçine kartuşu (gri)

Fillsoft I şunlardan meydana gelmektedir:

- Yukarıda belirtilen su işleme kartuşlarından bir tanesinin veya opsiyonel olarak Softmix kesme düzeneğinin takılması için pirinç vida bağlantılarına sahip, seri olarak bağlanmış iki silindirik polipropilen muhafaza
- Akış sınırlayıcı,
- Örnek alma musluğuna sahip kesme küresel vanası

Parçalar kompakt armatür olarak monte edilmek üzere doldurma ve tamamlama su hattına yerleştirilir.