Izolācija apaļajiem hidrauliskajiem kompensatoriem DN150, 60 mm PUR putas, cinkots lokšņu tērauda apvalks

Thinking solutions.

Preces numurs: 4206027



īpašības

Tips	DN150
Izolācijas biezums	60 mm
Izolācijas materiāls	PUR putas
Izolācijas materiāla ugunsgrēka klase atbilstoši DIN 4102	B1
Ārējā apvalka ugunsgrēka klase atbilstoši DIN 4102	A1
Ārējais materiāls	cinkots lokšņu tērauda apvalks
Siltumvadītspēja	0,026 W/m*K
Maks. apkārtējā temperatūra	120 °C
Pieslēgums	DN65
Svars	15,35 kg

Apraksts

Siltumizolācija, ko veido fiksējoši pusapvalki ar gala elementiem. Rūpnīcā visas savienojuma īscaurules ir aprīkotas ar individuāli un precīzi pielāgotām daļām. Pusapvalki tiek uzstādīti, izmantojot nerūsējošas spriegošanas lentes un ātros skrūvsavienojumus. Tas atvieglo montāžu un arī demontāžu pārbaudes nolūkos.

Izolācijas slāņa biezums atbilst piemērojamām Vācijas Ēku energoefektivitātes likuma (Gebäudeenergiegesetz) prasībām. Izolācija nav difūzijas necaurlaidīga.