Extwin TW 168.3 R, mikrobuborék-/szennyleválasztó, Hegesztett csonkok aus Acél, lakkozott, 110 °C, 10 bar

Thinking solutions.

Cikkszám: 8253250



Jellemzők

Típus	TW 168.3 R
Szín	szürke
Házanyag	Acél, lakkozott
Beépítési változat	vízszintes
Üzemi hőmérséklet	0 °C - 110 °C
Üzemi túlnyomás	10 bar
csatlakozás	168,3
Csatlakozási változat	Hegesztett csonkok
Max. térfogatáram	108,0 m³/h
kvs áramlási tényező	487,6 m³/h
Átmérő	354 mm
Max. magasság	1200 mm
Közép-karima magassága (légtelenítés)	658 mm
Közép-karima magassága (leválasztás)	542 mm
Min. helyigény fent	50 mm
Min. karbantartási magasság	750 mm
Beépítési hossz	525 mm
Súly	78,00 kg

Leírás

Extwin
Kombinált lég-/mikrobuborék- és iszapleválasztó fűtő- és hűtővízrendszerekhez, ill. zárt, folyadékkal töltött rendszer körfolyamokhoz.
Alkalmas a víz és víz/glikol-keverék közegekhez 50/50%-os keverési arányig.
Szerelvény a gázbuborékok a folyadékáramból való összegyűjtéséhez optimalizált Flowpac leválasztó elemmel, ill. automatikus, folyamatos elvezetéssel a légkörbe beépített, elzárható Exvoid-T nagylégtelenítővel 3 utú szelepes alsórésszel.
Szerelvény 5,0 mikrométernél nagyobb szemcsék folyadékáramból való eltávolításához, speciálisan erre a célra szolgáló betéttel.
A szennygyűjtő tér tisztítása és ürítése külön iszapleválasztó golyóscsappal végezhető, az üzemelés megszakítása nélkül.
Karbantartási karima a készülékházhoz való egyszerű hozzáféréshez tisztítási és revíziós munkákhoz.

A módosítások, tévedések és hibák joga fenntartva. • PR1724hu / 06 – 17
Reflex Winkelmann GmbH • Gersteinstrasse 19 • 59227 Ahlen, Germany
+49 2382 7069-0 • www.reflex-winkelmann.com • info@reflex.de