

Reflexomat RF 500, voor Reflexomat drukbehoudstations, grijs, 10 bar

Artikelnummer: 8654400



Kenmerken

Type	RF 500
Kleur	grijs
Nominaal volume	500 l
Max. bruikbaar volume	450 l
Maximaal toelaatbare temperatuur	120 °C
Min. toelaatbare bedrijfstemperatuur	-10 °C
Max. toelaatbare bedrijfstemperatuur	70 °C
Max. toel. bedrijfsoverdruk	10 bar
Aansluiting	DN40/PN16
Diameter	750 mm
Max. hoogte	1600 mm
Hoogte wateraansluiting	196 mm
Kantelmaat ca.	1640 mm
Gewicht	275,00 kg

Beschrijving

Reflexomat RF

Membranexpansievat voor Reflexomat compressorgestuurd drukbehoudstation voor gesloten verwarmings- en koelwatersystemen. Goedkeuring volgens Richtlijn drukapparatuur 2014/68/EU. Vaten zijn ontworpen en gebouwd volgens de DIN EN 13831 en VDI 4708 resp. AD 2000.

- Staand met basisconstructie
- Vervangbaar butyl volmembraan volgens DIN EN 13831
- Kunststof gecoat aan de binnen- en buitenkant
- Vatbeveiliging via onderdeelgecontroleerde luchtveiligheidsklep (VK)
- inclusief gelaste zijmof voor het aansluiten van een membraanbreuksensor.

Opmerking:

Geen goedkeuring vereist volgens de Zwitserse richtlijn SWKI HE301-01 en SVTI bij $(PSV * VN \leq 3.000 \text{ bar} * \text{liter})$.