


Storatherm Heat Mini H 25, mémoire tampon pour systèmes de chauffage, gris, 4 bar

N° d'art.: 7352520



Caractéristiques

Type	H 25
Couleur	gris
Type d'isolation	EPP
Épaisseur d'isolation	35 mm
Classe d'efficacité énergétique	B
Volume nom.	25 l
Nombre de manchons	4 St.
Température de service	15 – 95 °C
Pression de service max. admissible	4 bar
Pression de service	4 bar
Raccord manchon/bride	G 1 1/2"
Raccord manchon EHR	G 1 1/2"
Pertes de maintien à température	24 W
Diamètre	360 mm
Diamètre sans isolation	280 mm
Hauteur max.	534 mm
Hauteur sans isolation	490 mm
Profondeur	362 mm
Cote de basculement env.	615 mm
Poids	7,20 kg

Description

Storatherm Heat Mini H 25

Ballon tampon pour le stockage d'eau de chauffage. Sans bride, sans échangeur de chaleur intérieur. Les deux rangées de tubulures de raccordement pour le ballon de stockage d'eau chaude de 25 l avec respectivement 2 tubulures, pour les ballons de stockage d'eau chaude de 50 l et 100 l avec respectivement trois tubulures par rangée, réalisées en G 1 1/2 pouce pour les générateurs et consommateurs de chaleur, disposées respectivement à gauche et à droite comme tubes de chargement ou de déchargement – avec alignement horizontal, décalage de 180°.

Manchon dans la partie supérieure du ballon G 1/2 pouce pour aérateurs.

Réservoir d'accumulateur en acier DC04, non traité à l'intérieur et peint à l'extérieur, construction selon la norme prEN 17692:2021. Ballon tampon isolé avec isolation EPP amovible de 35 mm, selon DIN 4102-1, classe de matériaux B2.

Classe énergétique B selon DIN EN 12897:2020-05. Les pertes de maintien à température ont été mesurées sur des bancs d'essai certifiés.

Disponible avec un volume de 25, 50 ou 100 l.

Ballons de stockage d'eau chaude avec un volume de 25 ou 50 l en version à suspension murale.

Ballon de stockage d'eau chaude de 100 l en version au sol.